



Certificado Interno de Calidad del Producto

Descripción del producto	
Producto	Armario cofre motor FR14 color puerta
Código	FP.PC.C0.1410.0200
Galvanizado/Decapado	Galvanizado
Constituyente principal	Chapa galv. 2000x1000x2.0 mm (32.00)
Normativa	--

Características Chapa	
Calidad del acero	DX51D
Galvanizado/Decapado	Galvanizado
Espesor	2,0 mm
Composición química	% C 0,10
	% Mn 0,60
	% P 0,040
	% S 0,035
Normativa	UNE EN 10142:2001

Propiedades mecánicas Chapa	
Límite de rotura	270-500 N/mm ²
Límite elástico	140-270 N/mm ²
Alargamiento	22 %
Normativa	UNE EN 10142:2001

Características recubrimiento de Zinc	
Proceso del galvanizado	Sendzimir
Clase galvanizado	
Espesor	13-19 µ
Normativa	--

Características recubrimiento orgánico	
Clase de recubrimiento orgánico	Pintura poliéster
Espesor película	100 micras
Niebla Salina ASTM B117	300 horas
Cámara Humedad BS3900	1.000 horas
Inmersión Agua Des. BS3900	240 horas

Este producto es apropiado para colocación en exterior.

Observaciones;	Fecha;	Edición;	Dpto. Calidad;
	24/02/21	00	 Indusmetal Torres, s.l.