



Certificado Interno de Calidad del Producto

Descripción del producto	
Producto	Hoja MP50 cerradura 1500x2000 dcha azul
Galvanizado/Gris	Galvanizado
Código	FP.MP.60.5070.1520
Constituyentes principales	Tubo cuadr.galv.50x50x1.5 mm 6000(2.281) M. P. 1886x1972x5 mm galv. 2/P
Normativa	--

Descripción del Tubo 50x50x1.5 mm	
Constituyente	Tubo cuadr.galv.50x50x1.5 mm 6000(2.281)
Galvanizado/Gris	Galvanizado
Código	FH.TC.10.5015.6000
Normativa	UNE EN 10305-5

Características del tubo	
Calidad del acero	DX51D + Z275NAC
Espesor	1,50mm
Composición química del %C	0,14
Normativa	UNE EN 10305-3

Propiedades mecánicas del tubo	
Límite elástico	220 N/mm ²
Límite de rotura	310 N/mm ²
Alargamiento	23 %
Normativa	UNE EN 10305-3

Propiedades del recubrimiento de Zinc del tubo	
Proceso del galvanizado	Sendzimir
Clase de galvanizado	Z275
Espesor	275 g/m ²
Normativa	--

Descripción de la malla		
Producto	M. P. 1886x1972x5 mm galv. 2/P	
Código	FC.MP.10.0518.8197	
Puntas	Laterales	No
	Superior	25 mm
	Inferior	No
Normativa	UNE EN 10223-7:2004	

Características alambre	
Tipo de acero	C9D; bajo en carbono, duro y galvanizado normal
Diámetro	4,65 mm

