



Certificado Interno de Calidad del Producto

Descripción del producto	
Producto	Hoja malla ele. 3,0x2,0 m.
Galvanizado/Gris	Galvanizado por inmersión
Código	Hoja M.E. 3000x2000 cerrojo galv.
Constituyentes principales	Bastidor hoja electrosoldada 3.00x2.38mt.
	Travesaño superior elect.48x1,5galv1.89m
	Travesaño oval 40x20galv.1.89m.cerradura
	Malla ele.100x50x4 mm pañ.2900x1900 galv
Normativa	--

Descripción del bastidor	
Constituyente	Bastidor hoja
Galvanizado/Gris	Galvanizado por inmersión
Código	--
Constituyentes	Tubo redondo galv 48x1,5 mm
Normativa	UNE EN 10305-5

Características del tubo	
Calidad del acero	DX51D + inmersión en caliente
Espesor	1,50mm
Composición química del %C	0,14
Normativa	UNE EN 10305-3

Propiedades mecánicas del tubo	
Límite elástico	220 N/mm ²
Límite de rotura	310 N/mm ²
Alargamiento	23 %
Normativa	UNE EN 10305-3

Propiedades del recubrimiento de Zinc del tubo	
Proceso del galvanizado	Inmersión en caliente
Clase de galvanizado	
Espesor	Valor medio 45-50 micras
Normativa	--

Observaciones;	Fecha;	Edición;	Dpto. Calidad;
	28/06/22	00	 Indusmetal Torres, s.l.