



Certificado Interno de Calidad del Producto

Descripción del producto	
Producto	Jgo.pilares 2H. D-70x1500 galv
Código	FP.PM.10.1347.0150
Constituyentes principales	Tubo Base Pilar Bisg. Ø70x1900
	Pletina arran. pilar 30x3x1500 mm galv.
	Tapones redondos de 70 mm galv.base

Descripción del tubo galv. 70x1,5 mm	
Producto	Tubo Base Pilar Bisg. Ø70x1900
Galvanizado/Gris	Galvanizado
Código	FP.PM.C0.1117.0151
Normativa	--

Características del tubo	
Calidad del acero	DX51D + Z200NAC
Espesor	1,50mm
Composición química del %C	0,12
Normativa	UNE EN 10327:2004

Propiedades mecánicas del tubo	
Límite elástico	-- N/mm ²
Límite de rotura	350-400 N/mm ²
Alargamiento	25-35%
Normativa	--

Propiedades del recubrimiento de Zinc del tubo	
Proceso del galvanizado	Sendzimir
Clase de galvanizado	Z200
Espesor	200 g/m ²
Normativa	--

Características recubrimiento orgánico	
Clase de recubrimiento orgánico	--
Espesor película	--
Niebla Salina ASTM B117	--
Cámara Humedad BS3900-F2	--
Inmersión Agua Des. BS3900-F7	--



Descripción del producto	
Producto	Pletina arran. pilar 30x3x1500 mm galv.
Galvanizado/Gris	Galvanizado
Código	FP.PM.C0.0503.0150
Normativa	--

Características del fleje	
Calidad del acero	DX51D
Espesor	3,00mm
Composición química del %C	0,10
Normativa	UNE EN 10142

Propiedades mecánicas del tubo	
Límite elástico	270-500 N/mm ²
Límite de rotura	140-270 N/mm ²
Alargamiento	22 %
Normativa	UNE EN 10142

Propiedades del recubrimiento de Zinc del tubo	
Proceso del galvanizado	Sendzimir
Clase de galvanizado	Z200
Espesor	200 g/m ²
Normativa	--

Observaciones;	Fecha;	Edición;	Dpto. Calidad;
	20/03/23	00	 Indusmetal Torres, s.l.