



Certificado Interno de Calidad del Producto

Descripción del producto	
Producto	Perfil MP50 1H. tope int. izda.2027 bco.
Código	FP.MP.70.5025.2028
Constituyentes	Chapa galv. 3000x1500x2.0 mm (72,00)Placa
Normativa	--

Descripción de la chapa	
Producto	Chapa galv. 3000x1500x2.0 mm (72,00)Placa
Código	FH.CH.10.2030.0150
Calidad del acero	DX51D
Galvanizado/Decapado	Galvanizado
Espesor	2,0 mm
Composición química	% C 0,10
	% Mn 0,60
	% P 0,040
	% S 0,035
Normativa	UNE EN 10142:2001

Propiedades mecánicas Chapa	
Límite de rotura	270-500 N/mm ²
Límite elástico	140-270 N/mm ²
Alargamiento	22 %
Normativa	UNE EN 10142:2001

Características recubrimiento de Zinc	
Proceso del galvanizado	Sendzimir
Clase galvanizado	Z275
Espesor	275 g/m ²

Características recubrimiento orgánico	
Clase de recubrimiento orgánico	Poliéster blanco
Espesor película	100 micras
Niebla Salina ASTM B117	300 horas
Cámara Humedad BS3900-F2	1.000 horas
Inmersión Agua Des. BS3900-F7	240 horas
Normativa	--

Observaciones;	Fecha;	Edición;	Dpto. Calidad;
	03/05/16	00	 Indusmetal Torres, s.l.