

Certificado Interno de Calidad del Producto

Descripción del producto			
Producto	Pilar MP50 bisg. 60x2027+Gr. verde		
Código	FP.MP.65.5040.2027		
Constituyentes principales	Pilar MP50 bisg. 60x60x2027+Gr. galv.		

Descripción del tubo 60x60x1,5 mm			
Producto	Barra tubo cuadr.galv 60x60x1,5x1850 mm.		
Galvanizado/Gris	Galvanizado		
Código	FH.TC.10.6015.0185		
Normativa			

Características del tubo			
Calidad del acero	E220 + Z200 NAC		
Espesor	1,50mm		
Composición química del %C	20,12		
Normativa	UNE EN 10327:2004		

Propiedades mecánicas del tubo			
Límite elástico 220-600 N/mm ²			
Límite de rotura	310-700 N/mm ²		
Alargamiento	23 %		
Normativa	UNE EN 10305-5		

Propiedades del recubrimiento de Zinc del tubo		
Proceso del galvanizado	Sendzimir	
Clase de galvanizado	Z200	
Espesor	200 g/m^2	
Normativa		

Características recubrimiento orgánico				
lase de recubrimiento orgánico Poliéster verde ral 6005				
Espesor película	2 100 micras			
Niebla Salina ASTM B117	300 horas			
Cámara Humedad BS3900-F2	1.000 horas			
Inmersión Agua Des. BS3900-F7	240 horas			
Normativa				

Observaciones;	Fecha;	Edición;	Dpto. Calidad;
	24/11/20	00	Indusmetal Torres, s.l.

Camino Las Pozas, 6 - Apdo. 62 - 14960 RUTE (Córdoba) Telfs. 957 533 000 - 957 532 444 - Fax, 957 539 113

