

Certificado Interno de Calidad del Producto

Descripción del producto		
Producto Pilar bisagra pletina D-100x2000 galv.		
Código	FP.PM.C0.1049.6200	
Constituyentes principales	Tubo redondo galv.100x2,0mm 7500 (4.831)	
	Pletina arran. pilar 30x3x2000 mm galv.	

Descripción del tubo galv. 100x2,0 mm		
Producto	Tubo redondo galv.100x2,0mm 7500 (4.831)	
Galvanizado/Gris	Galvanizado	
Código	FH.TR.11.0020.7500	
Normativa		

Características del tubo		
Calidad del acero	DX51D + Z200 NAC	
Espesor	2,0 mm	
Composición química del %C	20,12	
Normativa	UNE EN 10327:2004	

Propiedades mecánicas del tubo		
Límite elástico	N/mm ²	
Límite de rotura	350-400 N/mm ²	
Alargamiento	25-35%	
Normativa		

Propiedades del recubrimiento de Zinc del tubo		
Proceso del galvanizado Sendzimir		
Clase de galvanizado	Z200	
Espesor	200 g/m ²	
Normativa		

Características recubrimiento orgánico		
Clase de recubrimiento orgánico		
Espesor película		
Niebla Salina ASTM B117		
Cámara Humedad BS3900-F2		
Inmersión Agua Des. BS3900-F7		



Camino Las Pozas, 6 - Apdo. 62 - 14960 RUTE (Córdoba) Telfs. 957 533 000 - 957 532 444 - Fax, 957 539 113





Descripción del producto		
Producto Pletina arran. pilar 30x3x2000 mm galv.		
Galvanizado/Gris	Galvanizado	
Código	FP.PM.C0.0503.0200	
Normativa		

Características del fleje		
Calidad del acero	DX51D	
Espesor	3,00mm	
Composición química del %C	0,10	
Normativa	UNE EN 10142	

Propiedades mecánicas del tubo		
Límite elástico	270-500 N/mm ²	
Límite de rotura	140-270 N/mm ²	
Alargamiento	22 %	
Normativa	UNE EN 10142	

Propiedades del recubrimiento de Zinc del tubo			
Proceso del galvanizado Sendzimir			
Clase de galvanizado	Z200		
Espesor	200 g/m ²		
Normativa			

Observaciones;	Fecha;	Edición;	Dpto. Calidad;
	24/10/24	00	Indusmetal Torres, s.l.

UNE-EN ISO 9001:2000