



Certificado Interno de Calidad del Producto

Descripción del producto	
Producto	Pta IT200 abt 2-H 2000x2000 verd c/p*es*
Galvanizado/Gris	Galvanizado + plastificado
Código	FP.FR.65.2210.2020
Constituyentes principales	Pilar IT200 bisagra 60x1,5x2450 base
	Placa anclaje 118x118x6 ciega c/d. zinc
	Hoja IT200 cerradura 1035x1905 base
	Hoja IT200 tope 1035x1905 base
	Pintura poliester verde Ral.6005
	Kit Locinox Fortyset-40I-GP
	Bisagra LOCINOX jardin GBM16-DP-40-160

Descripción del tubo

Características del tubo	
Calidad del acero	E220 + Z200 NAC
Espesor	1,50 - 3,0 mm
Composición química del %C	0,14
Normativa	UNE EN 10305-3

Propiedades mecánicas del tubo	
Límite elástico	220 N/mm ²
Límite de rotura	310 N/mm ²
Alargamiento	23 %
Normativa	UNE EN 10305-3

Propiedades del recubrimiento de Zinc del tubo	
Proceso del galvanizado	Sendzimir
Clase de galvanizado	Z200
Espesor	200 g/m ²
Normativa	--



Descripción de la malla		
Producto	M. E. 200x50x5 mm.	
Código	--	
Puntas	Laterales	No
	Superior	No
	Inferior	No
Normativa	UNE EN 10223-7:2004	

Características alambre	
Tipo de acero	C9D; bajo en carbono, duro y galvanizado normal
Diámetro	4,65 mm
Composición química del %C	0,10 %
Normativa	UNE EN 16120, UNE EN 10244-2, UNE EN 10218-2

Propiedades mecánicas	
Resistencia a la tracción del alambre	520-720 N/mm ²
Resistencia a la cizalladura de la soldadura	450 N/mm ²
Normativa	UNE EN 10223-7:2004

Características recubrimiento de Zinc	
Tipo de Zinc	(Z1) de 99,995% Min.
Tipo de Zinc según Norma	UNE EN 1179
Masa de Zinc	70 gr/mm ²
Masa de Zinc según Norma	--

Características recubrimiento orgánico	
Clase de recubrimiento orgánico	Pintura poliéster verde Ral.6005
Espesor película	100 µm
Niebla Salina ASTM B117	300 horas

Observaciones;	Fecha;	Edición;	Dpto. Calidad;
	08/11/23	00	