



Certificado Interno de Calidad del Producto

Descripción del producto		
Producto	Pta.Noumaplex 1-H 1000X1225 c/p gris 7016	
Galvanizado/Gris	Galvanizado, polimerizado en gris	
Código	FP.MP.65.1611.1012	
Constituyentes principales	Tubo cuad. galv. 50x50x1,5x6300 (2.281)	
	M. P. 2500x1225x5 mm galv. 4/P	
	Placa anclaje 118x118x6 Hu.60x60 zn/pasv	
Normativa		

Descripción del Tubo 50x50x1.5 mm			
Constituyente Tubo cuad. galv. 50x50x1,5x6300 (2.281)			
Galvanizado/Gris Galvanizado, polimerizado en blanco			
Código	FH.TC.10.5015.6300		
Normativa UNE EN 10305-5			

Características del tubo		
Calidad del acero DX51D + Z200 NAC		
Espesor	1,50mm	
Composición química del %C	20,14	
Normativa UNE EN 10305-3		

Propiedades mecánicas del tubo			
Límite elástico 220 N/mm ²			
Límite de rotura	2310 N/mm ²		
Alargamiento	23 %		
Normativa UNE EN 10305-3			

Propiedades del recubrimiento de Zinc del tubo		
Proceso del galvanizado Sendzimir		
Clase de galvanizado	Z200	
Espesor	200 g/m^2	
Normativa		

Características recubrimiento orgánico		
Clase de recubrimiento orgánico Pintura gris RAL 7016		
Espesor película	80-100 micras	
Niebla Salina ASTM B117	300 horas	

Descripción de la malla







Producto	M. P. 2500x1225x5 mm galv. 4/P		
Código	FC.MP.10.0525.0122		
Puntas	Laterales	No	
	Superior	25 mm	
	Inferior	No	
Normativa	UNE EN 10223-7:2004		

Características alambre			
Tipo de acero C9D; bajo en carbono, duro y galvanizado			
	normal		
Diámetro	4,7 mm		
Composición química del %C	? 0,10 %		
Normativa	UNE EN 10016, UNE EN 10244-2, UNE EN		
10218-2			

Propiedades mecánicas		
Resistencia a la tracción del 520-720 N/mm ²		
alambre		
Resistencia a la cizalladura de la	450 N/mm ²	
soldadura		
Normativa	UNE EN 10223-7:2004	

Características recubrimiento de Zinc		
Tipo de Zinc (Z1) de 99,995% Min.		
Tipo de Zinc según Norma	UNE EN 1179	
Masa de Zinc	₹ 70 gr/mm²	
Masa de Zinc según Norma		

Características recubrimiento orgánico		
Clase de recubrimiento orgánico Pintura polipox negro 9005		
Espesor película	80-100 micras	
Niebla Salina ASTM B117	300 horas	

Observaciones;	Fecha;	Edición;	Dpto. Calidad;
	31/03/23	00	Indusmetal Torres, s.l.

