

## Certificado Interno de Calidad del Producto

Descripción del producto				
Producto	Puerta FR14 DH 6000x2500 verde *ES*			
Galvanizado/Gris	Galvanizado + polimerizado en verde			
Código				
Constituyentes principales	Tubo rect. galv. 60x40x2,0x6000 (3.008)			
	Tubo cuad. galv. 60x60x2,0x6000 (3.636)			
	Tubo Pilar FR14 Bisagra120x3x2m+garra			
	Malla doble hilo 6/5/6			
Normativa				
Características del tubo				
Calidad del acero	E220 + Z200 NAC			
Espesor	1,5-3,00 mm			
Composición química del %C	0,14			
Normativa	UNE EN 10305-3			

Propiedades mecánicas del tubo			
Límite elástico	220 N/mm <sup>2</sup>		
Límite de rotura	2310 N/mm <sup>2</sup>		
Alargamiento	23 %		
Normativa	UNE EN 10305-3		

Propiedades del recubrimiento de Zinc del tubo			
Proceso del galvanizado	Sendzimir		
Clase de galvanizado	Z200		
Espesor	200 g/m <sup>2</sup>		
Normativa			

Características recubrimiento orgánico				
Clase de recubrimiento orgánico Pintura poliéster verde Ral.6005				
Espesor película	<sup>2</sup> 100 2m			
Niebla Salina ASTM B117	300 horas			

Observaciones;	Fecha;	Edición;	Dpto. Calidad;
	23/05/23	00	Indusmetal Torres, s.l.

