

## Certificado Interno de Calidad del Producto

Descripción del producto				
Producto	Puerta FR14 Style corr. 6000X2000 Galv.			
Galvanizado/Gris	Galvanizado			
Código	FP.PC.65.1413.6020			
Constituyentes principales	Tubo rect. galv. 40x40x2,0x6000 (3.008)			
	Tubo cuad. galv. 60x60x2,0x6000 (3.636)			
	Tubo rect. galv.120x60x2,0x11300 (5,520			
	Tubo rect. galv. 80x60x2,0x6150 (4.264)			
	Tubo Pilar FR14 Bisagra120x3x2m+garra			
	Tubo rect.galv. 30x20x1.5x5430 mm(1,103)			
Normativa				
Características del tubo				
Calidad del acero	E220 + Z200 NAC			
Espesor	1,5-3,00 mm			
Composición química del %C	20,14			
Normativa	UNE EN 10305-3			

Propiedades mecánicas del tubo			
Límite elástico	220 N/mm <sup>2</sup>		
Límite de rotura	<sup>2</sup> 310 N/mm <sup>2</sup>		
Alargamiento	23 %		
Normativa	UNE EN 10305-3		

Propiedades del recubrimiento de Zinc del tubo			
Proceso del galvanizado	Sendzimir		
Clase de galvanizado	Z200		
Espesor	$200 \text{ g/m}^2$		
Normativa			

Observaciones;	Fecha;	Edición;	Dpto. Calidad;
	25/10/22	00	Indusmetal Torres, s.l.

