



Certificado Interno de Calidad del Producto

Descripción del producto			
Producto	Puerta FR14 abt. 1-H 1000x2250 galv		
Galvanizado/Gris	Galvanizado		
Código	FP.ES.00.0000.0000		
Constituyentes principales	Tubo cuadr.galv.100x100x2 mm 6000(6.148		
	Tubo cuadr.galv.40x40x2.0 mm 6000(2.281)		
	Tubo rect.galv. 30x20x1.5 mm 6000(1,103)		
	Tubo rect.galv. 40x30x2.0 mm 6000(2.066)		
	Barra anti-pánico		
Normativa			

Características del tubo			
Calidad del acero	dad del acero E220 + Z275NAC		
Espesor	1,5-2,0		
Composición química del %C	0,03-0,14		
%Mn	0,19-0,7		
%P	0,008-0,025		
%S	0,012-0,025		
%Si	0,007-0,350		
Propiedades mecánicas del tubo			
Límite elástico 220 N/mm²			
Límite de rotura	2310 N/mm ²		
Alargamiento	23 %		
Normativa	UNE EN 10305-5		

Propiedades del recubrimiento de Zinc del tubo		
Proceso del galvanizado	Sendzimir	
Clase de galvanizado	Z275	
Espesor	275 g/m^2	
Normativa		

Observaciones;	Fecha;	Edición;	Dpto. Calidad;
	10/11/22	00	Indusmetal Torres, s.l.

