



## Certificado Interno de Calidad del Producto

Descripción del producto			
<b>Producto</b> Puerta MP50 2-H 5000x2000+500 galv.			
Galvanizado/Gris	Galvanizado,		
Código	FP.MP.10.2710.5025		
	Tubo cuad. galv. 50x50x1,5 mm		
Constituyentes principales	M. P. 2386x1972x5 mm galv. 2/P		
	Caja acc. MP50 hoja cerradura galv.		
Faldón	Zócalo MP50 M.E. 55x25 de 2386x470 galv.		

Descripción del tubo de 50x50			
Producto Tubo cuadr.galv.50x50x1.5 mm			
Código			
Normativa	UNE EN 10305-5		

Características del tubo		
Calidad del acero E220 + Z200NAC		
Espesor 1,50mm		
Composición química del %C 0,03-0,14		
%Mn	0,19-0,7	
%P	0,008-0,025	
%S	0,012-0,025	
%Si	0,007-0,350	

Propiedades mecánicas del tubo		
Límite elástico 220 N/mm <sup>2</sup>		
Límite de rotura	310 N/mm <sup>2</sup>	
Alargamiento	23 %	
Normativa UNE EN 10305-5		

Propiedades del recubrimiento de Zinc del tubo			
Proceso del galvanizado Sendzimir			
Clase de galvanizado	Z200		
Espesor	$200 \text{ g/m}^2$		
Normativa			

Características recubrimiento orgánico		
Clase de recubrimiento orgánico		
Espesor película		
Niebla Salina ASTM B117		
Cámara Humedad BS3900-F2		
Inmersión Agua Des. BS3900-F7		

Camino Las Pozas, 6 - Apdo. 62 - 14960 RUTE (Córdoba) Telfs. 957 533 000 - 957 532 444 - Fax, 957 539 113







Descripción malla electrosoldada			
<b>Producto</b> M. P. 2386x1972x5 mm galv. 2/P			
Código	FC.MP.10.0523.8197		
N° Plegados	2		
Galvanizado/Gris	Galvanizado		
Normativa	UNE EN 10223-7:2004		

Características alambre			
Tipo de acero C9D; bajo en carbono, duro y galvanizado norma			
Diámetro	4,7 mm		
Composición química del %C	20,10 %		
Normativa	UNE EN 10016, UNE EN 10244-2, UNE EN		
	10218-2		

Propiedades mecánicas		
Resistencia a la tracción del alambre	520-720 N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia a la cizalladura de la soldadura	450 N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia a la flexión		
Resistencia a la compresión		
Ensayo de rigidez		

Características recubrimiento de Zinc			
<b>Tipo de Zinc</b> (Z1) de 99,995% Min.			
Tipo de Zinc según Norma	UNE EN 1179		
Masa de Zinc	2 70 gr/mm <sup>2</sup>		
Masa de Zinc según Norma			

Características recubrimiento orgánico		
Clase de recubrimiento orgánico		
Espesor película		
Niebla Salina ASTM B117		
Cámara Humedad BS3900-F2		
Inmersión Agua Des. BS3900-F7		

Observaciones;	Fecha;	Edición;	Dpto. Calidad;
	23/02/24	00	Indusmetal Torres, s.l.

