



Certificado Interno de Calidad del Producto

Descripción del producto	
Producto	Puerta abt. FR14 2-H de 7000x2500 verde
Galvanizado/Gris	Galvanizado polimerizado en verde
Código	
Constituyentes principales	Refuerzo 60x40x2,0x6000 (3.008)
	Montante 80x80x2
	Tubo Pilar FR14 Bisagra 150x150x3
	Barrotes 30x20x1.5x5430 mm(1,103)
Normativa	--
Características del tubo	
Calidad del acero	E220 + Z200 NAC / Z275 NAC
Espesor	1,5-3,00 mm
Composición química del %C	0,14
Normativa	UNE EN 10305-3

Propiedades mecánicas del tubo	
Límite elástico	220 N/mm ²
Límite de rotura	310 N/mm ²
Alargamiento	23 %
Normativa	UNE EN 10305-3

Propiedades del recubrimiento de Zinc del tubo	
Proceso del galvanizado	Sendzimir
Clase de galvanizado	Z200 NAC / Z275 NAC
Espesor	200-275 g/m ²
Normativa	--

Características recubrimiento orgánico	
Clase de recubrimiento orgánico	Pintura poliéster verde Ral.6005
Espesor película	100 µm
Niebla Salina ASTM B117	300 horas
Cámara Humedad BS3900-F2	1.000 horas
Inmersión Agua Des. BS3900-F7	240 horas
Normativa	--

Observaciones;	Fecha;	Edición;	Dpto. Calidad;
	12/01/23	00	