



Certificado Interno de Calidad del Producto

Descripción del producto	
Producto	Puerta autoportante FR14 7x2 m verde
Galvanizado/Gris	Galvanizado + polimerizado en verde
Código	FP.PC.65.1450.7020
Constituyentes principales	Hoja autoportante TT. FR14 7x2m base
	Pilar de FR14c 100x100x3 2500 galv.
Normativa	--
Descripción del tubo	
Constituyentes principales	Tubo 80x80x2
	Tubo 100x100x3
	Tubo 100x50x2
	Tubo 60x40x2
	Tubo 120x120x3
	Tubo 30x20x1,5
Galvanizado/Gris	Galvanizado
Código	--
Normativa	UNE EN 10305-5

Características del tubo	
Calidad del acero	DX51D + Z200NAC
Espesor	1,50-2,00-3,00 mm
Composición química del %C	0,18
Normativa	UNE EN 10305-5

Propiedades mecánicas del tubo	
Límite elástico	220 N/mm ²
Límite de rotura	250 N/mm ²
Alargamiento	23 %
Normativa	UNE EN 10305-5

Propiedades del recubrimiento de Zinc del tubo	
Proceso del galvanizado	Sendzimir
Clase de galvanizado	Z200
Espesor	200 g/m ²
Normativa	--



Características recubrimiento orgánico	
Clase de recubrimiento orgánico	Verde poliéster Ral. 6005 GL/STG
Espesor película	80-100 micras
Niebla Salina ASTM B117	300 horas
Cámara Humedad BS3900-F2	1.000 horas
Inmersión Agua Des. BS3900-F7	240 horas

Observaciones;	Fecha;	Edición;	Dpto. Calidad;
	19/12/22	00	 Indusmetal Torres, s.l.