



Certificado Interno de Calidad del Producto

Descripción del producto	
Producto	Puerta corr. FR14 hoja 12x2m galv.
Galvanizado/Gris	galvanizado
Código	FP.PC.C0.1411.2020
Constituyentes principales	Tubo rect. galv.200x100x3x 9810 mm 13,67
	Tubo cuadr.galv.80x80x2,0 mm 7500(4,892)
	Tubo rect.galv.120x60x2 mm 6000 (5,520)
	Tubo rect.galv 60x40x2.0 mm 6000 (3.008)
	Tubo rect.galv. 30x20x1.5x5430 mm(1,103)
Normativa	--

Descripción del Tubo	
Galvanizado/Gris	Galvanizado
Código	--
Normativa	UNE EN 10305-5

Características del tubo	
Calidad del acero	DX51D + Z200NAC
Espesor	1,5-2,00-3,00 mm
Composición química del %C	0,18
Normativa	UNE EN 10305-5

Propiedades mecánicas del tubo	
Límite elástico	--
Límite de rotura	250 N/mm ²
Alargamiento	23 %
Normativa	UNE EN 10305-5

Propiedades del recubrimiento de Zinc del tubo	
Proceso del galvanizado	Sendzimir
Clase de galvanizado	Z200
Espesor	200 g/m ²
Normativa	--

Observaciones;	Fecha;	Edición;	Dpto. Calidad;
	16/09/16	00	 Indusmetal Torres, s.l.