



Certificado Interno de Calidad del Producto

Descripción del producto	
Producto	Puerta corredera FR14 10x2m verde
Galvanizado/Gris	Galvanizado + plastificado verde
Código	FP.PC.65.1411.0020
Constituyentes principales	Tubo rect. galv.200x100x3x 9810 mm 13,67
	Tubo cuadr.galv.80x80x2,0 mm 7500(4,892)
	Tubo rect.galv.120x60x2 mm 6000 (5,520)
	Tubo rect.galv 60x40x2.0 mm 6000 (3.008)
	Tubo rect.galv. 30x20x1.5x5430 mm(1,103)
	Tubo cuad. galv.120x120x3,0x7500 (10,84)
Normativa	--

Descripción del Tubo	
Galvanizado/Gris	Galvanizado
Código	--
Normativa	UNE EN 10305-5

Características del tubo	
Calidad del acero	DX51D + Z200NAC
Espesor	1,5-2,00-3,00 mm
Composición química del %C	0,18
Normativa	UNE EN 10305-5

Propiedades mecánicas del tubo	
Límite elástico	--
Límite de rotura	250 N/mm ²
Alargamiento	23 %
Normativa	UNE EN 10305-5

Propiedades del recubrimiento de Zinc del tubo	
Proceso del galvanizado	Sendzimir
Clase de galvanizado	Z200
Espesor	200 g/m ²
Normativa	--



**Indusmetal
Torres, s.l.**



Características recubrimiento orgánico	
Clase de recubrimiento orgánico	Verde poliéster Ral. 6005 GL/STG
Espesor película	100 µm
Niebla Salina ASTM B117	300 horas
Cámara Humedad BS3900-F2	1.000 horas
Inmersión Agua Des. BS3900-F7	240 horas

Observaciones;	Fecha;	Edición;	Dpto. Calidad;
	23/05/19	00	 Indusmetal Torres, s.l.