

## Certificado Interno de Calidad del Producto

Descripción del producto				
Producto	Puerta corredera FR14 4x2m galv.			
Galvanizado/Gris	Galvanizado			
Código	FP.PC.65.1410.4020			
	Tubo cuadr. galv.80x80x2.0 mm 7500(4.892)			
Constituyentes principales	Tubo rect. galv. 60x40x2,0x6000 (3.008)			
	Tubo rect.galv. 30x20x1.5 mmx6000(1,103)			
	Tubo rect. galv.180x80x3,0x13500 (11,78)			
	Pilar de FR14c 120x120x3 galv.			
	Tubo rect. galv.100x50x2,0x6000 (4,578)			
Normativa				

Descripción del Tubo			
Galvanizado/Gris	Galvanizado		
Código			
Normativa	UNE EN 10305-5		

Características del tubo				
Calidad del acero	DX51D + Z275NAC			
Espesor	1,50mm 2,0 mm 3,0 mm			
Composición química del %C	20,14			
Normativa	UNE EN 10305-5			

Propiedades mecánicas del tubo			
Límite elástico	220 N/mm <sup>2</sup>		
Límite de rotura	2310 N/mm <sup>2</sup>		
Alargamiento	23 %		
Normativa	UNE EN 10305-5		

Propiedades del recubrimiento de Zinc del tubo				
Proceso del galvanizado	Sendzimir			
Clase de galvanizado	Z200 – Z275			
Espesor	275 g/m <sup>2</sup>			
Normativa				

Observaciones;	Fecha;	Edición;	Dpto. Calidad;
	23/06/23	00	Indusmetal Torres, s.l.



Camino Las Pozas, 6 - Apdo. 62 - 14960 RUTE (Córdoba) Telfs. 957 533 000 - 957 532 444 - Fax, 957 539 113