



Certificado Interno de Calidad del Producto

Descripción del producto	
Producto	Puerta corredera TITAN 5000x3000 verde
Galvanizado/Gris	Galvanizado
Código	FP.ES.00.0000.0000
Constituyentes principales	Tubo cuadr. galv. 80x80x2.0 mm 2500(4,892)
	Tubo rect. galv. 60x40x2,0x6000 (3,008)
	Tubo rect. galv. 30x20x1.5 mm 6000(1,103)
	Tubo rect. galv. 180x80x3,0x13500 (11,78)
	Pilar de FR14c 120x120x3 galv.
	Tubo rect. galv. 100x50x2,0x6000 (4,578)
Normativa	--

Descripción del Tubo	
Galvanizado/Gris	Galvanizado
Código	
Normativa	UNE EN 10305-5

Características del tubo	
Calidad del acero	DX51D + Z275NAC
Espesor	1,50mm 2,0 mm 3,0 mm
Composición química del %C	0,14
Normativa	UNE EN 10305-5

Propiedades mecánicas del tubo	
Límite elástico	220 N/mm ²
Límite de rotura	310 N/mm ²
Alargamiento	23 %
Normativa	UNE EN 10305-5

Propiedades del recubrimiento de Zinc del tubo	
Proceso del galvanizado	Sendzimir
Clase de galvanizado	Z200 – Z275
Espesor	275 g/m ²
Normativa	--

Observaciones;	Fecha;	Edición;	Dpto. Calidad;
	19/04/22	00	 Indusmetal Torres, s.l.